



# Klinger 3222W

**Компресирана набивка за арматури и помпи, подходяща за високи температури и налягане. Предлага отлични уплътняване и надеждност едновременно за оригинални производители и потребители.**

*Klinger 3222W е част от серията на Klinger за компресирани набивки TopLine.*

*Това е оптимизирана линия, чиято цел е да снабди потребителите с уплътнителни продукти, които отговарят на днешните изисквания и са лесни за използване. За целта са използвани най-добрите материали и производствени технологии, а резултатът е линията Klinger TopLine range.*

*Продължаващите тестове и развитие, заедно с философията на Klinger, осигуряват непрестанно подобряване на продуктите TopLine.*

▪ Включването на инконелна армировка гарантира, че K3222W има отлична стабилност и ще функционира при неблагоприятни условия.

▪ Графитът е устойчив на влиянието на редица химикали като киселини, алкални среди, масла, лубриканти и пара. Този продукт на Klinger има неограничен срок на съхранение и е екологично чист.

▪ Набивката има отлична температурна устойчивост и следователно K3222W е незасегната от колебания по време на употреба.

*В производството на K3222W са използвани нишки от експандиран графит, във всяка от които има инконелна нишка. Това гарантира квадратен разрез, гарантиращ механична устойчивост. Набивката е напълно гъвкава, гарантирайки минимални вътрешни напрежения за оптимална ефективност.*

▪ K3222W може да бъде инсталирана по традиционните методи за монтаж, без да се използват допълнителни средства. Това елиминира нуждата от държане на склад на специални инструменти и пръстени.



BS EN 9100:2003, ISO 9001:2008  
Certificate no: FM 10571

**Централен офис:**  
**KLINGER Ltd**  
Wharfedale Road  
Euroway Trading Estate  
Bradford BD4 6SG

Tel: 01274 688 222  
Fax: 01274 688 549

# TopLine Packing 3222W

## Възможности за приложение

При подходящи условия и правилен монтаж могат да се гарантират следните параметри:

- Минимална работна температура **-200°C**
- Максимална работна температура **430°C**
- Максимална температура при пара **650°C**
- pH **0-14**
- Максимално статично налягане **300 bar**

**Забележка:** Набивката не бива да бъде подлагана на максимална температура, налягане и скорост едновременно. За повече информация, моля, свържете се с техническия ни отдел.

## Доставка

Набивките Klinger се предлагат в различни опаковки:

Размер:  
**3mm до 25mm**

Дължина:  
**8 метра в кутия**

Тегло:  
**Под 9.5mm 1kg/кутия**  
**9.5mm до 12.5mm 2kg/кутия**  
**Над 12.5mm 4kg/кутия**

Алтернативни размери могат да бъдат предлагани при поръчка. Моля свържете се с нас.

**Klinger 3222W е подходяща за приложение като основна набивка за арматури и помпи в различните индустрии като:**

- Химична среда и химични процеси
- Газова среда
- Горива
- Електроцентрали
- Рафинерии
- Топкови мелници

K3222W се препоръчва при криогенна техника и при необходимост от ниски емисии.

## Технически препоръки

Ако имате нужда от допълнителна техническа информация или искате да получите съвет от Klinger по конкретен въпрос, моля, свържете се с нас на посочените адреси. За по добро обслужване, моля, бъдете готови да отговорите на въпроси за:

1. Вид на арматурата или помпата
2. Работно и тестово налягане
3. Температура – постоянна или променлива
4. Цикличност на налягането и температурата
5. Среда и концентрация
6. Оперативна скорост
7. Специални изисквания
8. Специфични условия за опаковка.